

パーソナル電子天びん

EW-iシリーズ

トリプルレンジ、ひょう量と最小表示の組合せが3段階に切り替わります。

別売内蔵バッテリーも使用可能、使用場所を選びません。



詳しい
製品情報は
こちら



特長

- 最小表示の組合せが3段階に切替可能。
- RS-232Cインタフェース標準装備。
- SUS304のステンレス製計量皿を使用。
- バックライト付き、文字高16mmの大型液晶。
- 豊富なオプション
イーサネット コンバータ (AD-8526)
Bluetooth コンバータ (AD-8529)
コンパレータ・リレー・プザー出力 (EKW-04i)
プザーつきコンパレータライト (AD-1612)
外部プリンタ (AD-8127/AD-8126)
- 別売内蔵バッテリーも使用可能。
- g・個数・%、3つの表示が切換え可能。
- ACAI (計数精度自動向上機能) 搭載。
- 高分解能版
兄弟モデル EK-iシリーズ (全13モデル)

お問合せ先

株式会社エー・アンド・デイ

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14

TEL 03-5391-6126

FAX 03-5319-6129

E-mail [-](mailto:info@aandd.co.jp)

HP www.aandd.co.jp/

